

SPRING GRENLİ/TEXTURED

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı uygulamaya hazır grenli bir dış cephe kaplamasıdır.

Özellikleri: Esnek, elyaf katkılı ve mat görünümlü olan Grenli, uzun ömürlüdür. Birden fazla dekoratif desen elde edilebilmesinin yanı sıra yüzeydeki sıva hatalarını da kapatır. Kolay uygulanabilir ve ekonomiktir. Su bazlı yapıya sahip olduğundan dolayı insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

Uygulama Alanları: Beton, beton plaka, çimento esaslı konvansiyonel sıva ve benzeri yüzeylerde kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Stiren Akrilik

Tüketim: 900-1200 (g/m²)

İnceltme Oranı: Kullanıma hazır

Yoğunluk: 1,76 ± 0,2 (g / ml)

Kuruma Süresi: Kuruma 6 Saat; Tam Kuruma 24 Saat

pH (25oC): 8 – 9

Uygulama Alet: Rulo ve püskürtme ile uygulanır. Malzeme yaş iken istenilen dokuya göre posteki, mercan, sünger, rulo ile desen verilir.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, pas, kir, yağ ve eski boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Kabaran, gevşeyen ve dökülen boyalar kazınarak, yüzeydeki çatlaklar Spring Harici Macun ile düzeltilip zımparalandıktan sonra Spring Akrilik Astar uygulanarak, temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. İnceltmeden önce pösteki rulo ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılır. Ardından malzeme yaş iken elde edilmek istenen dokuya göre (pösteki, mercan, sünger) rulo ile desen verilir. Püskürtme şeklindeki uygulama için % 8 su ile inceltilmelidir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Ton farklarının oluşmaması için aynı üretim kodlu ve tarihli malzemelerin birlikte kullanılmasına dikkat edilmelidir.



Uyarılar: S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz. Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama: Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj: 25kg plastik kova.