

SPRING BRÜT BETON ASTARI

Ürün Tanımı: Brüt beton üzerine yapılacak olan boyanın, alçı ve saire ürünlerin aderansını, yapışma gücünü artırmak için kullanılan saf akrilik esaslı bir astardır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Saf Akrilik, dolgulu, transparan astar.

İnceltme Oranı: Kullanıma hazır.

Tüketim: 6-10 (m²/lt), 160-200 (g / m²)

Kuruma Süresi: 20 derecede ve %50 bağıl nemli ortamda, ilk kuruma 1 saat, tam kuruma 24 saat

Uygulama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak, yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar Spring Akrilik dış cephe macunu ile doldurularak zımparalanır ve temiz, kuru, sağlam bir yüzey elde edilir. Spring Brüt Beton Astarı doğrudan fırça, rulo ile veya püskürtme metoduyla tek kat uygulanır. Çok rüzgarlı havalarda ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Son kat uygulamaya geçilmeden önce, hava sıcaklığı ve neme bağlı olarak en az 24 saat beklenmelidir.

Uyarılar:

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Oda sıcaklığında asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

15 kg, 12 kg 6 kg 4 kg plastik kova.