

## SPRING SILIKONLU MAT

**Ürün Tanımı:** Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, su bazlı, son kat iç cephe boyası.

### Özellikleri:

İnsana ve çevreye zarar vermez.  
Yüksek kapatma gücüne sahiptir.  
Teneffüs edebilir.  
Temizlenebilir.  
Mat görünümlüdür, renkleri uzun yıllar canlılığını korur.

### Uygulama Alanları:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kağıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

### Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik kopolimer  
Tüketim: Tek kat : 12-14 (m<sup>2</sup>/ lt)  
İncelticisi: Su  
İnceltme Oranı: %10-15  
Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat  
Viskozite: 125 KU ± 10 ( 23 ° C )  
pH : 8 – 8,5  
Yoğunluk: 1,65 ± 0,02 (gr / cm<sup>3</sup>)

### Zemin Hazırlığı:

— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.  
— İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar dahili Spring Akrilik Macun ile tamir edilmelidir.  
— Yeni boyanacak ve emici yüzeylerde Spring İzolac, eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Spring Üniwersal Astar, Macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Spring Macun Astarı kullanılmalıdır.

### Uygulama:

— Spring Silikonlu mat % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile 2 kat halinde uygulanır.  
— Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir.  
— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

### Uygulama Detayları:

— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.  
— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.  
— + 5°C ' nin altında uygulama yapmayınız.  
— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

### Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.  
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.  
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.  
Kanalizasyona dökmeyiniz.



**Depolama:**

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

**Ambalaj:**

20 kg-10kg-4kg-1kg plastik kova.