



## SPRING WATERPROOF

**Ürün tanımı:** Akrilik Kopolimer bağlayıcı esaslı reçinelerle modifiye edilmiş mükemmel su yalıtımı sağlayan elastik izolasyon malzemesi

**Özellikleri:** Kurduğunda elastik, yekpare, esnek, sağlam, mekanik darbelere dayanıklı, üstün su geçirimsizlik özelliği sağlayan Subend, su yalıtımı için geliştirilmiştir.

**Uygulama Alanları:** Su izolasyon ihtiyacı duyulan tüm duvar, zemin, çatı, teras ve benzeri zeminlerde kullanılır.

### Teknik Veriler:

Yapısı: Sıvı plastik

Tüketim: 1-1,3 (m<sup>2</sup>/lt), 700-1000 (g/m<sup>2</sup>)

İnceltme oranı: Kullanıma hazır.

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo.

pH (25oC): 8 – 9

Yoğunluk: 1,33± 0,02 ( g / ml)

Katı madde miktarı: ( 66,5 ± 2 )%

Kuru film kalınlığı: ( 900 ± 100 ) Mikron

Yaş film kalınlığı: ( 0,17 ± 0,2 ) cm

**Uygulama:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar uygun macun ile tamir edilip, zımparalanarak temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilir. Waterproof % 40 oranında su ile inceltilerek, astar gibi uygulanır. İlk kat kuruduktan sonra ürün sulandırılmadan ikinci kat uygulanır. İkinci katta tam kuruduktan sonra, sulandırılmadan üçüncü kat uygulanır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.



**Uyarılar:**

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

**Depolama:** Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

**Ambalaj:** 20 kg, 10 kg, 3 kg 1 kg plastik kova.